OBSAH:

OB	SAH:	. 1
1.	Vymezení základních pojmů	. 2
2.	Administrace informačního systému	. 3
2.1	Administrace uživatelů	. 3
2.2	Administrace uživatelských skupin	6
2.3	Kopírování uživatele nebo uživatelské skupiny	. 7
2.4	Zrušení uživatele nebo uživatelské skupiny	. 8
2.5	Administrace funkčních tlačítek iFIS	8

1. Vymezení základních pojmů

Systémová dokumentace

Informační systém iFIS je otevřeným, stále vyvíjejícím se systémem, který využívá výhradně technologií Oracle. Systém jako takový je rozdělen na

- databázovou část (úložiště vlastních dat)
- aplikační programovou část (uživatelské rozhraní provozované v režimu web-server a nebo klient-server)

iFIS ver. 6.6.00

bbm.-



Obr.1 Schéma technologie provozu v režimu třívrstvé architektury web-server(Oracle9iAS) a klient-server.

Systém iFIS je tvořen základními aplikačními systémy:

- **iFIS*/ JDR Jádro** základní centrální číselníkový systém společně využívaný všemi okolními systémy iFIS nebo jinými externími systémy.
- **iFIS*/ FAM Finančně ekonomické řízení** zahrnuje např. Rozpočty, Účetnictví, Projekty – zakázky, Finance, Skladová evidence a obchod, Objednávky, Servis – reklamace, Číselníky, Správce.
- iFIS*/ FAM Nadstavby zahrnuje např. Manažerské nadstavby, Registr smluv, Spisová služba.
- iFIS*/ RRP Správa runtime repository správa a administrace systému.
- iFIS*/ F00 Základní služby obecné informace o stavu a historii systému.

2/11

Systém disponuje dalšími subsystémy jako je např. iFIS*WebMailer, iFIS*Discoverer Tvůrce sestav, HRM Řízení lidských zdrojů – mzdy a personalistika, HelpDesk a další.

2. Administrace informačního systému

Informační systém iFIS využívá pro administraci svých jednotlivých aplikačních i databázových prvků rozhraní aplikačního systému Správa runtime repository. Tento administrátorský nástroj je integrován jako součást systému iFIS a to jako zvláštní správcovské menu **iFIS*/ RRP Správa runtime repository** (dále iFIS*RRP). Uživateli iFIS*RRP jsou uživatelé typu **správce aplikace** nebo uživatelé typu **administrátor aplikace** a **databáze**.

Správce aplikace iFIS provádí v iFIS*RRP zejména následující úkony:

- Založení uživatele
- Založení uživatelské skupiny role
- Určení uživatelských přístupů k jednotlivým subsystémům
- Určení uživatelských přístupů na položky menu v subsystému
- Zrušení uživatele a zrušení uživatelské skupiny
- Tisk přehledů o uživatelích, skupinách a jejich přístupech.

Administrátor aplikace a databáze iFIS může využívat iFIS*RRP zejména z důvodů:

- Zapojení jednotlivých subsystémů do iFIS
- Tvorba a úprava aplikačních menu
- Definice modulů a definice parametrů vzájemných volání
- Administrace formulářů
- Administrace tiskových sestav
- Administrace databázových rolí, synonym, grantů
- Administrace domén
- Obsluha Case a DB Corrector (nástroje pro aktualizaci databázové a aplikační části iFIS viz. pravidelné systémové upgrade)
- atd.

Administrátorem aplikace je výhradně dodavatel informačního systému iFIS nebo dodavatelem speciálně proškolený správce aplikace iFIS.

Tato dokumentace není koncipována jako vyčerpávající popis dané problematiky, ale jako průvodce správce aplikace iFIS nejpodstatnějšími částmi. Předpokládá se důkladné vstupní zaškolení správce aplikace. Zaškolení se obvykle provádí při úvodní implementaci informačního systému. Popis úkonů administrátora není součástí této dokumentace. Část týkající se administrace operačního systému rovněž není v této dokumentaci popisována.

2.1 Administrace uživatelů

Založením uživatele vzniká nové uživatelské konto, které je využíváno pro identifikaci uživatele v aplikaci, pro definici jeho přístupů do subsystémů, pro definici přístupů na jednotlivé položky menu a pro definici úrovně přístupů k datům aplikace (př. kontextové přístupy na nákladová střediska).

🕾 Uživatel : RRP_FAES@fis:FACTORY ES								
Akce Editad	ce Dotaz Blo	ok <u>Z</u> ázn	am <u>P</u> ole	Eunkce <u>N</u> ástroje Náp <u>o</u> vi	éda Okno			
🐽 i 🚅	🕼 🞣 í 🎸		1 📢	4 🕨 🕑 🖓 🗷 🛛	1416	3 1 =	R ?	
🙀 Uživ. (FMF	RUSR02) 🔅		000000000			elester el competente de la competencia de la co		००००००० 🖻 ज्ञ 🧧
● Nav ● Rep ● Fce ADM1 ROLE	Uživatelé Uživatel K FIALOVAD U FISTEST T FUCHS U		Krátký p Uživatel Testova Uživatel	Krátký popis Uživatel iFIS Testovací uživatel BBM Uživatel IFIS		Osb.id. 25 94 25 1 26 226	Poslední připojení 22.03.2007 11:46:13 08.03.2007 12:26:38 2	Aktualizace DB
RRC2						Ø	Ø	
	Subsystém	v (Role	Tiskárny Uživatel v D	B			
=	Aplikace	Role	Menu	DB role	2		Menu	
	E00			GRANTY FAM		1		
	JDR		Γ		(対			 Ø
	RRP				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			B
1.10					Ø			Ø
	0000				Ø			Ø
					ß			ø
		Γ			Ø			Ø
					Ø			Ø
			<u> </u>		<u>B</u>			ß
	<u> </u>	1	<u>–</u>		<u>B</u>			<u> </u>
	12				Ø			
Uživatelské	Uživatelské jméno							
Záznam: 2/:	3		300		≺PřOS)

Obr.2 Formulář pro administraci uživatele iFIS

Záhlaví formuláře je tvořeno položkami:

Uživatel – obsahuje seznam všech doposud založených uživatelů. Výběrem uživatele přes roletkový seznam hodnot je zobrazen detailní výpis uživatelského konta. Jméno uživatele iFIS je zakládáno jako max. 8znakové. Jméno nesmí začínat číslicemi a ve jménu se nesmějí vyskytovat znaky mezera ' ', podtržítko '_'a nebo procento '%'. Nový uživatel je založen klávesou Nový záznam.

Krátký popis – interní textová poznámka (v aplikaci iFIS není využívána)

- **Ekonomická jednotka** příslušnost uživatele k ekonomické jednotce viz. seznam interních čísel ekonomických jednotek
- **Osb_id** vazba na záznam z číselníku osob. Jednoznačné propojení uživatelského konta s osobou. Připojení osoby k uživatelskému kontu lze provést přes klávesu **Seznam hodnot**.

Poslední připojení – určuje datum a čas posledního připojení uživatele do databáze. **Aktualizace DB** – viz. odstavec Aktualizace uživatelského účtu.

Záložky formuláře:

Subsystémy – určuje přístup uživatele do jednotlivých aplikačních systémů. Standardní běžný uživatel iFIS by měl mít přiděleny aplikační subsystémy přesně tak, jak je patrné z obr.2. Pozor, každý uživatel iFIS musí mít zaškrtnutý přístup u subsystému F00 ve sloupci MENU. **Neomezené přístupy uživatele:** Pokud má mít uživatel neomezený přístup na kompletní menu Finančně ekonomického řízení, pak je potřeba označit aplikační systém FAM ve sloupci MENU. Stejně tak, pokud je potřeba, aby uživatel měl přístup do všech centrálních sdílených jaderných číselníků, pak je potřeba u tohoto uživatele zaškrtnout aplikační systém JDR ve sloupci MENU. Pokud se jedná o uživatele typu správce, pak mu lze přidělit přístup do Správy runtime repositury prostřednictvím zaškrtnutého RRP ve sloupci MENU.

Uživatel v DB

Heslo pomocí tohoto tlačítka lze uživateli změnit heslo na nové. Nové heslo je zadáno do položky Password.

Default tablespace – určuje prostorový segment DB pro uložení uživatele, doporučená hodnota USERS nebo TOOLS

Temporary tablespace – určuje prostorový segment pro dočasné odkládání dat, doporučená hodnota TEMP

Role – výčet uživatelských skupin, do kterých je uživatel zařazen. Prostřednictvím každé uživatelské skupiny je uživateli přidělován přístup na položky v menu vybraného aplikačního systému. Novou uživatelskou skupinu přidělíme klávesou Nový záznam a výběrem skupiny přes roletkové menu. Přiřazení skupiny lze zrušit klávesou Zrušení záznamu.

Zobrazení skupin/rolí lze filtrovat na Uživatelské nebo Všechny.

- **Tiskárny** systém iFIS provozovaný se standardním režimem tisku přes externí aplikace toto nastavení nepodporuje.
- <u>Aktualizace uživatelského účtu</u> tlačítko Aktualizace DB slouží pro založení a aktualizaci uživatelského konta. Tlačítko je potřeba stisknout až po dokončení editace uživatelského konta na záložce Role a menu. Tlačítko slouží také pro kontrolu správnosti nastavení uživatelského konta. Pokud je uživatelské konto správně nastaveno a potvrzeno, pak je tlačítko neaktivní. V případě, kdy je tlačítko aktivní, lze jeho stisknutím vyvolat synchronizaci nastavení uživatelského konta s databázovým nastavením uživatele. Pokud zůstane tlačítko i po této operaci aktivní, pak je potřeba se obrátit na administrátora databáze a aplikace. Tlačítko Aktualizace DB je zapotřebí stisknout vždy, pokud byla provedena změna nastavení na záložce Subsystémy ve sloupci Role.

Aktualizací uživatele dochází k fyzickému přidělení a nebo k aktualizaci databázových rolí u uživatele. Přehled databázových rolí, které jsou pro provoz jednotlivých subsystémů u uživatele povinné, je uveden v následují tabulce.

	Subsystém	Povinné databázové role uživatele	Aplikační role uživatele pro přístup na neomezené menu subsystému	Kořenové menu subsystému (viz. už. skupina – koř. menu)	
JDR	Jádro – centrální sdílené číselníky	DEFAULT_JDR GRANTY_JDR	MENU_JDR	JDRMEN00	

iFIS*Administrace uživatele

n	n	n	h T

RRP	Správa Runtime Repository - administrace systému	práva Runtime Repository - DEFAULT_RRP Iministrace systému GRANTY_RRP		RRPMEN00	
FAM	Finančně ekonomické řízení	DEFAULT_FAM GRANTY_FAM	MENU_FAM	VCI	
FAM	Nadstavby	DEFAULT_FAM GRANTY_FAM	MENU_FAM	VCI2	
F00	Základní služby	DEFAULT_F00 GRANTY_F00	MENU_FAM_PUB LIC (povinné!!)	SLU	

Tab.1 – Základní aplikační subsystémy a související DB role, role pro zobrazení neomezeného uživatelského menu a identifikace kořenového menu.

Řádné založení uživatele je potřeba dokončit definicí tzv. kontextových přístupů v **iFIS*Správce / Uživatelé / 00205 Přístupy uživatelů dle kontextu**. Jedná se především o nastavení přístupů uživatele na záznamy vyjmenovaných nákladových středisek pro jednotlivé úlohy iFIS.

2.2 Administrace uživatelských skupin

Uživatelské skupiny neboli uživatelské role jsou zakládány pro potřeby omezení přístupů uživatele na položky menu v aplikačních subsystémech. Prostřednictvím jediné uživatelské skupiny je možno přidělit přístup na vyjmenované položky menu více uživatelům současně.

🕵 Uživatel : RRP_FAES@fis:FACTORY ES								
Akce Edita	Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Eunkce Nástroje Nápověda Okno							
💷 í 🚅	🏠 🙀 í 🖓 (2 6 1 📢	< > > 1	🍪 🛛 🙆 🕻	1 恒 🐒	E 😪 ?		
😨 Uživatels	ké role (FMRGRU	12) (1899-1898)	000000000000					००० 🗹 ज्ञ 🤷
Nav	– Uživatelské	role						
C Rep	Role		Krátký popis	epe		Hlavní menu Vcia	APP	c#1
ADM1	R-SPSL-REF		Referent spise	oro nvé služby SPS		VCI2	CE FAM	
RRC2	R-TEST		Uživatelská sk	(upina pro ověřová)	ní iFIS*	VCI	CZ FAM	
UZIV			Uživatelská sk	upina pro účetní (iF	1S*Účetnictví)	VCI	CH FAM	😂 🗘 DB 🖉 🖲 Menu
	R-ZAKAZKY_F	ROJ	Skupina pro Z	akázky-projekty		Va	CB FAM	ß
	Uživstelá	Manu	Neuinece	Tickárou	Panortu			
	Uživatel	WENU	Iméno	HSKarny	Reporty			
	FISTEST CPRACOVNÍCI BBM .							
	REHAKOVA	C C	🕉 Řeháková Anna	Řeháková Anna				
			휫					
		Į.	3					
		<u> </u>	킛					
		<u>1</u>	뵈					
			뢰					
			3					
			3 a					
		k	퀸					
	-	<u>8</u>	쾨					
			20					
4							-	
Záznam: 2/	12	900		<pi< td=""><td>os</td><td></td><td></td><td></td></pi<>	os			

Obr.3 Formulář pro administraci uživatelské skupiny iFIS.

Záhlaví formuláře je tvořeno položkami:

Skupina – název skupiny/role. Obsahuje seznam všech doposud založených skupin/rolí. Pro aktuálně vybranou skupinu je zobrazen detailní výpis nastavení na jednotlivých záložkách. Pomocí klávesy Nový záznam lze založit novou uživatelskou skupinu.

Krátký popis - interní text. V systému iFIS nepoužívaná položka.

Hlavní menu - jméno kořenového menu. Slouží pro přiřazení aktuální uživatelské skupiny k menu vybraného subsystému (viz. tab.1).

Příklady:

- menu aplikačního systému **Finančně ekonomické řízení** přiřadíme k aktuální uživatelské skupině zadáním kořenového menu **VCI**

- menu aplikačního systému **Nadstavby** přiřadíme k aktuální uživatelské skupině zadáním kořenového menu **VCI2**

- menu aplikačního systému **Jádro** přiřadíme k aktuální uživatelské skupině zadáním kořenového menu **JDRMEN00**

 menu aplikačního systému Správa runtime repository přiřadíme k aktuální uživatelské skupině zadáním kořenového menu RRMEN00

Zruš - ikonka pro odpojení kořenového menu aplikačního systému od aktuální uživatelské skupiny.

Nabídka skupin/rolí lze filtrovat na databázové a aplikační (zatržítko Menu).

Záložky formuláře:

- Menu záložka pro omezení přístupů uživatelské skupiny na jednotlivé položky menu. Na záložce je zobrazeno kompletní menu, které je podmnožinou vybraného kořenového menu (typicky VCI, VCI2, JDRMEN00 nebo RRMEN00). Formulář je ovládán pouze pomocí myši. Zaškrtnutím nebo odškrtnutím prvého sloupce u jednotlivých položek menu ovlivňujeme výslednou podobu menu. Zaškrtnutí druhého sloupce R/W způsobí volání formulářů a funkcí pouze v režimu čtení. Tato funkce není systémem iFIS plně podporována.
- Navigace v levé části je zobrazen seznam všech uživatelů iFIS. Zaškrtnutím nebo odškrtnutím uživatele vytváříme vazbu mezi uživatelem a aktuální uživatelskou skupinou. Všichni zaškrtnutí uživatelé získávají přístup na menu, které je definováno pro aktuální uživatelskou skupinu. Jeden uživatel může být přiřazen do více uživatelských skupin. V tomto případě je výsledné uživatelské menu vytvořeno sjednocením menu od všech přiřazených uživatelských skupin. V pravé části je k editaci přístupný seznam tzv. funkčních tlačítek iFIS (viz. odstavec 2.5 administrace funkčních tlačítek iFIS). Zaškrtnutí sloupce R/W není pro potřeby iFIS podporováno (doporučuje se nezaškrtávat).
- **Tiskárny** systém iFIS provozovaný se standardním režimem tisku přes externí aplikace toto nastavení nepodporuje.
- **Reporty** systém iFIS provozovaný se standardním režimem tisku přes externí aplikace toto nastavení nepodporuje.

2.3 Kopírování uživatele nebo uživatelské skupiny

V levém formulářovém panelu (toolbar) lze stisknout tlačítko **RRC2**, které umožní zkopírovat aktuálního uživatele nebo aktuální uživatelskou skupinu (dále subjekt). Zkontrolujte, zda při stisknutí **RRC2** je kurzor umístěn na jménu kopírovaného subjektu. Stisknutím tlačítka se objevuje formulář pro zadání a výběr kopírovaných vlastností do nového subjektu. Zapisujeme jméno a krátký popis nového subjektu, vybíráme vlastnosti ke zkopírování (typicky tlačítkem **Vyber vše**) a tlačítkem **Kopíruj** zakládáme nový subjekt. Pokud jsme kopírováním založili nového uživatele, pak je ho nutné ještě dodatečně potvrdit tlačítkem **Validate user** (viz. odstavec 2.1 Administrace uživatelů).

2.4 Zrušení uživatele nebo uživatelské skupiny

Před samotným zrušením uživatele zkontrolujte, zda jsou rušenému uživateli odejmuty všechny kontextové přístupy v **iFIS*Správce / Uživatelé / Kontextové přístupy uživatelů**, zda jsou uživateli odebrány všechny uživatelské skupiny, tiskárny, zda nejsou zaškrtnuté žádné aplikační subsystémy ve sloupcích **Role** a **Menu** a zda nesvítí tlačítko **Validate user**. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, pak se je možné postavit kurzorem na jméno rušeného uživatele a fyzické zrušení uživatele provést pomocí klávesy **Zrušení záznamu**.

Zrušení uživatelské skupiny lze provést obdobným způsobem. Zkontrolujte, zda na uživatelskou skupinu nejsou vázány žádné kontextové přístupy, tiskárny nebo reporty. Zkontrolujte, zda do této uživatelské skupiny nejsou přiřazeni žádní uživatelé, a zda k ní nejsou přiřazena žádná funkční tlačítka na záložce **Navigace**. Pokud jsou všechny výše popsané podmínky splněny, pak u rušené skupiny stiskněte ikonu **Zruš** u kořenového menu. Pokud bylo kořenové menu odejmuto, pak postavte kurzor na jméno rušené uživatelské skupiny a proveďte fyzické zrušení pomocí klávesy **Zrušení záznamu**.

2.5 Administrace funkčních tlačítek iFIS

Některé formuláře iFIS mohou být ovládány pomocí tzv. funkčních tlačítek, které obvykle najdeme ve spodní formulářové liště. Na každé z těchto tlačítek lze přidělovat přístup odděleně, každému uživateli zvlášť. V iFIS se tato funkční tlačítka nacházejí např. ve formulářích:

02111 Účetní doklad, 30333 Objednávky 03610 Podklady pro přiznání DPH

Přístupy uživatele na funkční tlačítka se opět přidělují prostřednictvím nastavení jeho uživatelské skupiny. Z následujícího obrázku je patrný způsob přidělení jednotlivých funkčních tlačítek skupině uživatelů.

bbm,-

🚨 Uživatel :	RRP_FAES@fis:FACTORY E	s				
Akce Editace	e Dotaz Blok Záznam Pole	Eunkce <u>N</u> ástroje Náj	pověda Okno			
💷 l 🚅 🕯	🖹 🙀 l 🕼 🖓 l 📢 🕷	4 🕨 🕑 🖓 🖻	ब 🙆 🕼 । 🖶 🕲 ।	1 1 2 2		
🤕 Uživatelska	é role (FMRGRU02)	unan an		ana		ः 🕑 ज्ञ 🤷
Nav	Uživatelské role					
C Rep	Role	Krátký popis		Hlavní menu	APP	
ADM4	R-SPSL	Administrator SPS		VCI2	B FAM B	
RRC2	R-SPSL-REF	Referent spisove sluzi	oy SPS	VCI2	DE FAM DE	- - X
1171/	R-TEST	Uzivatelska skupina pr	o overovani iFIS*	VCI	CE FAM CE	CDB
		Uzivatelska skupina pr	o ucetni (IFIS*Ucetnictvi)	VCI	DE FAM DE	Menu
	R-ZAKAZKY_PROJ	Skupina pro Zakazky-k	projekty	VCI	C FAM C	
1	Uživatelé Menu	Navigace Tisl	kárny Reporty			
	Formulář pro navigaci	Pouze pro čtení	Název			
		3 🗸	Výběr deníku objednável	ĸ		
ZSUZAVOB		2 2	Uzavření objednávky			
	ZSZRUSOB	2	Zrušení objednávky			
	ZSOTEVOB	2 🛛	Otevření objednávky			
	ZSVYOBS	2 🔽	Vyúčtování objednávky			
	ZSOBJTI	2 🔽	Tisk objednávek			
	EKUCDOK	2 🗸	Účetní doklad			
	EKZAUC	2 2	Zaúčtování účetních dokl	ladů		
	EKODUC	23 🔽	Odúčtování běžných dok	dadů		
	FMRSYLK	2				
		B E				
		B E				
6						
Záznam: 10/	10		<přos< td=""><td></td><td></td><td>i</td></přos<>			i
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		A LOSSY CAPITORY			

Obr.4 Uživatelské skupiny – administrace funkčních tlačítek iFIS.

Na záložce **Navigace** je evidován seznam formulářů = seznam funkčních tlačítek, které jsou přístupné aktuální uživatelské skupině. Editací seznamu formulářů ovlivňujeme možnost uživatelů náležících do uživatelské skupiny stisknout příslušné funkční tlačítko.

Příklad:

Uživateli chceme umožnit pořizovat nové záznamy do číselníku měst pomocí funkčního tlačítka **MĚSTA** v číselníku organizací. Nejprve zjistíme, do kterých uživatelských skupin je uživatel zařazen. Jednu z těchto uživatelských skupin vybereme a zobrazíme její nastavení ve formuláři pro administraci uživatelských skupin. Na záložce **Navigace** zaevidujeme formulář **FMJMST01** Číselník měst pomocí klávesy **Nový záznam**.

Stejným způsobem lze přidělit přístup na <u>další funkční tlačítka</u> a to prostřednictvím zaevidovaných formulářů:

FMRSYLK možnost exportovat dat z formulářů iFIS do MS*Excelu OPR_PRIZ_DPH možnost vypočtu opravného daňového přiznání EKUCDOK možnost pořízení běžného účetního dokladu atd.

Další možnosti administrace funkčních tlačítek jsou patrné z tab.2.

Nové formuláře je možné do seznamu zařadit stisknutím klávesy **Nový záznam**, zapsáním názvu funkce a stisknutím klávesy **Uložení změn**. Odebrání přístupu na funkční tlačítko je možné provést klávesou **Zrušení záznamu**.

Seznam administrovatelných tlačítek ve formulářích iFIS*

Tlačítko	Význam			
Objednávky				
ZSVYOBS	Vvúčtování objednávky			
ZSKOPOBJ	Kopie objednávky			
ZSOBJTI	Tisk objednávek			
ZSZRUSOB	Zrušení objednávky			
ZSVYDPOR	Pořízení nové objednávky			
ZSOTEVOB	Otevření objednávky			
ZSVYRSAL	Hromadné vyřazení ze salda			
ZSUZAVOB	Uzavření objednávky			
ZSSCHVOB	Schválení objednávky			
ZSPOTVOB	Potvrzení objednávky			
ZSOPRAUZ	Opravy uzavřené objednávky			
Rozpočty				
RZPBOLD	Prohlížení rozpočtu			
BUT_RZP_SEST	Sestavení rozpočtu			
BUT_RZP_SESTU	Úprava uzavřeného rozpočtu			
BUT_RZP_CERP	Čerpání rozpočtu			
BUT_RZP_SERV	Servisní funkce			
Účetnictví				
EKUCDOK	Pořízení nového běžného účetního dokladu			
EKODUC	Odúčtování účetních dokladů			
EKSTORUC	Storno účetního dokladu			
EKUCDUPL	Kopie běžného účetního dokladu			
EKZAUC	Zaúčtování účetních dokladů			
Číselníky				
FMJMST01	Města s PSČ			
Finance				
BUT_ZAV_OTEV	Přístup na tlačítko otevření závazku			
BUT_POH_OTEV	Přístup na tlačítko otevření pohledávky			
OPR_PRIZ_DPH	Tlačítka v EKDPHDET (opravné a souhrnné)			
BUT_UDD_STORNO	Přístup na tlačítko Storno v UDD			
Ostatní				
FMRSYLK	Přístup na tlačítko EXPORT do MS*Excel			

Tab.2 – Seznam administrovatelných tlačítek ve formulářích iFIS*

Navazující funkce:

- 00205 Přístupy uživatelů dle kontextu